



DAIMLER

Appelez-nous!
Call us!

Valide jusqu'au 28 juin 2013 • Valid until June 28, 2013

1 800 897-6757

www.autobusthomas.com

Promotion
jointe d'étanchéité
wheel seals

HNBR Matériel
Compatible avec l'huile synthétique
Aucun outil spécial requis pour l'installation

HNBR Material
Synthetic Oil-Compatible
No special installation tool required

www.meritorwheelseals.com
Voir vidéo d'installation
Installation video



Garantie 2 ans
2-years guarantee

La face avant en caoutchouc protège le joint de la chaleur générée par les freins.

Rubber front face protects from brake heat.

Structure rigide et armature en acier plus épaisse pour mieux résister à la pose.

Stiffer profile and thicker steel to withstand fitting forces.

Les deux options de qualité de caoutchouc (standard et supérieure) répondent parfaitement aux applications et aux exigences de durée de vie.

Two rubber sealing options (Standard and Premium), to match application and life expectancy.

Le labyrinthe multizone assure la meilleure protection et le plus faible coefficient de frottement.

Unique multi-zone labyrinth design provides the best protection and the lowest friction.

Le tampon unique à faible coefficient de frottement réduit la période de rodage, diminue l'effort de rotation et isole la chaleur issue de l'essieu.

Unique low-friction bumper significantly reduces run-in period, reduces required torque and keeps the seal cool from the outset.

Le diamètre extérieur comporte quatre nervures pour une meilleure tenue dans le moyeu.

Four outside-diameter seal points to ensure fit in the hub.

L'alésage intérieur plus large comporte trois nervures afin d'optimiser l'étanchéité.

Wide inside diameter with three rubber-ribbed points, to ensure proper sealing capability.

La généreuse zone d'écrasement et de sécurité prévient les dommages internes.

Large crumple zone/safety gap prevents internal damage.



MERITOR®

Un joint robuste et facile à installer qui offre une protection supérieure et une longue durée de vie.

Aucun outil n'est obligatoire pour l'installation, il peut même être correctement installé à la main!

An easy-fit, tough design, for superior protection and long life.

No tool are required for installation, it can even be installed correctly by hand!

TDA MER0212

REPLACE SEAL NATIONAL 380023A
REPLACE SKF/CR PLUS XL LONGLIFE 38780

31⁷⁷

TDA MER0236

REPLACE SEAL NATIONAL 380001A
REPLACE SKF/CR PLUS XL LONGLIFE 35066

24⁶⁶

TDA MER0273

REPLACE SEAL NATIONAL 380003A
REPLACE SKF/CR PLUS XL LONGLIFE 41697

33¹²